

Sappower

pneumatic tools



**PROFOSYENEL
HAVALI EL ALETLERİ**

Sappower
pneumatic tools





135,00 \$

HAVALI SÖKME ve SIKMA SETİ 1/2" - IW3G6K

SET İÇERİĞİ	ADET
IW-3G6	1 Adet
1/2" 9 mm Lokma	1 Adet
1/2" 10 mm Lokma	1 Adet
1/2" 11 mm Lokma	1 Adet
1/2" 13 mm Lokma	1 Adet
1/2" 14 mm Lokma	1 Adet
1/2" 17 mm Lokma	1 Adet
1/2" 19 mm Lokma	1 Adet
1/2" 22 mm Lokma	1 Adet
1/2" 24 mm Lokma	1 Adet
1/2" 27 mm Lokma	1 Adet
LM-1 Mini Yağlayıcı	1 Adet
125 mm 1/2" Uzatma	1 Adet



SAPPOWER

KISA HAVA TABANÇASI



SAPPOWER

UZUN HAVA TABANÇASI



SAPPOWER

SAATLİ LASTİK ŞİŞİRME



SAPPOWER

MAZOT TABANÇASI

HAVALI SÖKME VE SIKMA



110,00 \$

HAVALI SÖKME VE SIKMA 3/8"

IW-3C3

Gövde Materyali	Composit
Max. Sıkma Torqu	402 nm (46 kg)
Boşta Devir	12000 rpm
Standart Civata Ölçüsü	16 mm
Uzunluk	150 mm
Çalışma Basıncı	6.3 bar
Minimum Hortum Ölçüsü	10 mm



90,00 \$

HAVALI SÖKME VE SIKMA 1/2"

IW-3C6

Gövde Materyali	Composit
Max. Sıkma Torqu	1200 nm (120 kg)
Boşta Devir	7500 rpm
Standart Civata Ölçüsü	19 mm
Uzunluk	185 mm
Çalışma Basıncı	6.3 bar
Minimum Hortum Ölçüsü	10 mm



120,00 \$

HAVALI SÖKME VE SIKMA 1/2"

IW-3C14

Gövde Materyali	Alüminyum
Max. Sıkma Torqu	1350 nm (140 kg)
Boşta Devir	9000 rpm
Standart Civata Ölçüsü	19 mm
Uzunluk	185 mm
Çalışma Basıncı	6.3 bar
Minimum Hortum Ölçüsü	10 mm



210,00 \$

HAVALI SÖKME VE SIKMA 1/2"

IW-3C5

Gövde Materyali	Composit
Max. Sıkma Torqu	610 nm (62 kg)
Boşta Devir	9000 rpm
Standart Civata Ölçüsü	16 mm
Uzunluk	167 mm
Çalışma Basıncı	6.3 bar
Minimum Hortum Ölçüsü	10 mm



220,00 \$

HAVALI SÖKME VE SIKMA 1/2"

IW-3C11

Gövde Materyali	Composit
Max. Sıkma Torqu	1491 nm (150 kg)
Boşta Devir	8500 rpm
Standart Civata Ölçüsü	19 mm
Uzunluk	175 mm
Çalışma Basıncı	6.3 bar
Minimum Hortum Ölçüsü	10 mm



185,00 \$

HAVALI SÖKME VE SIKMA 1/2"

IW-3C17

Gövde Materyali	Composit
Max. Sıkma Torqu	1288 nm (130 kg)
Boşta Devir	7500 rpm
Standart Civata Ölçüsü	19 mm
Uzunluk	185 mm
Çalışma Basıncı	6.3 bar
Minimum Hortum Ölçüsü	10 mm

HAVALI SÖKME VE SIKMA



230,00 \$

DAR ve ÖZEL
ALANLAR İÇİN

HAVALI SÖKME VE SIKMA 1/2"

IW-3C12

Gövde Materyali	Alüminyum
Max. Sıkma Torku	325 nm (35 kg)
Boşta Devir	8500 rpm
Standart Civata Ölçüsü	13 mm
Uzunluk	88 mm
Çalışma Basıncı	6.3 bar
Minimum Hortum Ölçüsü	10 mm



165,00 \$

DAR ve ÖZEL
ALANLAR İÇİN

HAVALI SÖKME VE SIKMA 1/2"

IW-3C13

Gövde Materyali	Alüminyum
Max. Sıkma Torku	750 nm (85.5 kg)
Boşta Devir	10000 rpm
Standart Civata Ölçüsü	16 mm
Uzunluk	109 mm
Çalışma Basıncı	6.3 bar
Minimum Hortum Ölçüsü	10 mm



240,00 \$

HAVALI SÖKME VE SIKMA 3/4"

IW-4C3

Gövde Materyali	Composit
Max. Sıkma Torku	1355 nm (137 kg)
Boşta Devir	7000 rpm
Standart Civata Ölçüsü	25 mm
Uzunluk	208 mm
Çalışma Basıncı	6.3 bar
Minimum Hortum Ölçüsü	13 mm



520,00 \$

HAVALI SÖKME VE SIKMA 3/4"

IW-4C4

Gövde Materyali	Composit
Max. Sıkma Torku	1763 nm (178 kg)
Boşta Devir	5750 rpm
Standart Civata Ölçüsü	32 mm
Uzunluk	219 mm
Çalışma Basıncı	6.3 bar
Minimum Hortum Ölçüsü	13 mm



505,00 \$

HAVALI SÖKME VE SIKMA 1"

IW-5M1

Gövde Materyali	Magnezyum
Max. Sıkma Torku	1763 nm (178 kg)
Boşta Devir	5500 rpm
Standart Civata Ölçüsü	32 mm
Uzunluk	227 mm
Çalışma Basıncı	6.3 bar
Minimum Hortum Ölçüsü	13 mm

HAVALI SÖKME VE SIKMA - HAVALI CIRCIRLAR



280,00 \$

HAVALI SÖKME VE SIKMA 1"

IW-5A2750

Gövde Materyali	Alüminyum
Max. Sıkma Torqu	2304 nm (230 kg)
Boşta Devir	4200 rpm
Standart Civata Ölçüsü	45 mm
Uzunluk	570 mm
Çalışma Basıncı	6.3 bar
Minimum Hortum Ölçüsü	19 mm



110,00 \$

HAVALI CIRCIR TİP SÖKME VE SIKMA 1/4"

RW-2M

Gövde Materyali	Alüminyum
Max. Sıkma Torqu	34 nm
Boşta Devir	300 rpm
Standart Civata Ölçüsü	5 mm
Uzunluk	128 mm
Çalışma Basıncı	6.3 bar
Minimum Hortum Ölçüsü	10 mm



115,00 \$

HAVALI CIRCIR TİP SÖKME VE SIKMA 3/8"

RW-2

Gövde Materyali	Alüminyum
Max. Sıkma Torqu	34 nm
Boşta Devir	300 rpm
Standart Civata Ölçüsü	5 mm
Uzunluk	128 mm
Çalışma Basıncı	6.3 bar
Minimum Hortum Ölçüsü	10 mm



35,00 \$

HAVALI CIRCIR TİP SÖKME VE SIKMA 1/2"

RW-1

Gövde Materyali	Alüminyum
Max. Sıkma Torqu	65 nm
Boşta Devir	180 rpm
Standart Civata Ölçüsü	13 mm
Uzunluk	260 mm
Çalışma Basıncı	6.3 bar
Minimum Hortum Ölçüsü	10 mm



82,00 \$

HAVALI CIRCIR TİP SÖKME VE SIKMA 1/2"

RWE-3

Gövde Materyali	Alüminyum
Max. Sıkma Torqu	68 nm
Boşta Devir	150 rpm
Standart Civata Ölçüsü	13 mm
Uzunluk	256 mm
Çalışma Basıncı	6.3 bar
Minimum Hortum Ölçüsü	10 mm



99,00 \$

HAVALI CIRCIR TİP SÖKME VE SIKMA 1/2"

RW-3

Gövde Materyali	Alüminyum
Max. Sıkma Torqu	95 nm
Boşta Devir	160 rpm
Standart Civata Ölçüsü	13 mm
Uzunluk	293 mm
Çalışma Basıncı	6.3 bar
Minimum Hortum Ölçüsü	10 mm